

- Falba építhető
- Kör keresztmetszet
- Alumínium
- Alumínium színű



Kör keresztmetszetű esővédő rács alumíniumból típus BLR-0-R

Kör keresztmetszetű esővédő rács alumíniumból, levegő beszívásra vagy elszívásra fix zsalulevelekkel.

Szabad keresztmetszeti felület 65-70%

Alkalmazási terület

- Levegő befúvásra és elszívásra a szellőző rendszerekben

Anyaga

- Alumínium

Színe

- Natúr alumínium színű

Kivitel

- Préselt alumínium zsalu kör keresztmetszetű légcsatorna csatlakozóval
- Rovarvédő háló a zsalu hátoldalán

Beépítés

- Kör keresztmetszetű légcsatornába, vagy kör alakú falnyílásba építhető


Kírási szöveg minta

- Kör keresztmetszetű esővédő rács alumíniumból, levegő beszívásra vagy elszívásra fix zsalulevelekkel.
- Natúr alumínium színű frontlap
- **Cairox** típus **BLR-0-R**

Rendelési példa

BLR-0-R, 250

- **BLR-0-R** = Rács típusa
- **250** = Csatlakozó átmérő



Geometriai méretek				
BLR-0-R	ØN [mm]	ØN1 [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]
100	100	98	126	45
125	125	123	151	45
150	150	148	176/196*	45
160	160	157	187	45
200	200	197	226	45
250	250	248	276	55
315	315	313	343	55

*méret függvényében a rendelkezésre álló méretsorozatnál

Gyorskiválasztó táblázat															
Q	Ø	100		125		150 / 160		180		200		250		315	
	in/out	in	out	in	out	in	out	in	out	in	out	in	out	in	out
40	Ps	8	12												
60		20	28	2	10										
80		35	48	12	18	1	8								
100		52	>50	17	29	8	14	4	7						
125				25	40	13	18	7	12	2	4				
200						34	46	18	28	14	19	1	6		
300										30	40	13	17	4	8
400												30	30	13	17
500												38	45	17	27
600												50	>50	26	40

Jelmagyarázat

- Q_v = Légszállítás, m^3/h -ban
- P_s = Statikus nyomásveszteség, Pa-ban
- Type = a rács csatlakozó mérete, mm-ben
- in/out = légáramlás iránya, beszívás vagy elszívás

Gyorskiválasztó táblázat

