

- Légszelepek
- Rozsdamentes acél
- Natúr színű



Légszelep rozsdamentes acélból típus DVI

Befúvó és elszívó légszelep rozsdamentes acélból.

Alkalmazási terület

- **DVI** falba vagy mennyezetbe építhető légszelep épületen belüli levegő befúvásra és elszívásra

Anyaga

- Rozsdamentes acél

Színe

- Rozsdamentes acél felület

Kivitel

- A ház, a belső rész és szerelőhüvely AISI 304 rozsdamentes acélból készül

Beépítés

- Szerelőhüvelybe klipsszel rögzíthető, vagy szerelőhüvely nélkül közvetlenül a kör keresztmetszetű légszatornába

Tartozékok, kiegészítők

- Beépítőkeret (alaptartozék)

Rendelési példa

DVI, 125

- **DVI** = Légszelep típusa (szerelőhüvellyel)
- **125** = Csatlakozó átmérő


Kiírási szöveg minta

- Elszívó légszelep állítható tárcsával, rozsdamentes acélból. Rozsdamentes acél szerelőhüvellyel szállítva.
- Rozsdamentes acél
- **Cairox** típus **DVI**

Gyorskiválasztó táblázat						
Qv	Type	100	125	150	160	200
30	Ps	15				
	Lth	0.20				
40	Ps	25	11			
	Lth	0.40	0.30			
60	Ps	53	23	3	2	
	Lth	0.70	0.40	0.30	0.20	
80	Ps	100	51	10	8	
	Lth	1.20	0.70	0.50	0.40	
130	Ps		139	25	22	43
	Lth		1.50	1	0.90	1.10
190	Ps			56	48	56
	Lth			1.80	1.60	1.60
220	Ps					114
	Lth					2

Jelmagyarázat

- Qv = Légszállítás, m³/h-ban
- Lth = Vízszintes vetőtávolság, méterben, 0.5 m/s-os végsebességnél
- Ps = Statikus nyomásveszteség, Pa-ban



Geometria méretek			
	ØD [mm]	ØN [mm]	L [mm]
DVI 100	100	140	50
DVI 125	125	170	50
DVI 150	150	218	63
DVI 160	160	218	63
DVI 200	200	298	80