

- Légmennyiség szabályzó motoros meghajtóval
- Folyamatos működésre



Kör keresztmetszetű légmennyiség szabályzó motoros mozgatással típus KRK-A

Kör keresztmetszetű légmennyiség szabályzó ON-OFF motoros meghajtóval, feszültség alatt nyíló, feszültségmentes állapotban rugó-visszatérítésű.

Alkalmazási terület

- A légmennyiség szabályzására szellőző és légkondicionáló rendszerekhez, elszívó ernyőkhöz, stb.
- Korlátlan ideig lehet feszültség alatt
- Max. használati hőmérséklet: 60°C
- Max. statikus nyomás: 200 Pa
- Visszajelző idő: 8mp
- Telj. felvétel: 2W

Anyaga

- Szabályzólap és meghajtó burkolat tűzálló műanyagból
- Mindkét oldali csatlakozó csomagtartó horganyzott acél
- Rugóvisszatérítéses 230V-os meghajtómotor

Színe

- Fekete ház és pillangólap
- Horganyzott acél csatlakozó csomagtartók

Kivitel

- Kör keresztmetszetű test szabályzólappal
- Kétvezetékes, rugóvisszatérítésű meghajtómotor
- Csőcsatlakozó karimák


Beépítés

- Két kör keresztmetszetű légvezeték közé építendő
- Elektromos betáp: 230V, 2x0,75 mm² vezetékes

Kiírási szöveg minta

- Kör keresztmetszetű légmennyiség szabályzó tűzálló műanyagból, ON/OFF rugós mozgóval. A pillangószelep 230V-os elektromos betáplálás mellett, feszültség alatt nyílik és automatikusan zár feszültség megszűnésekor. Két, horganyzott acél csatlakozó csomaggal rendelkezik.

- **Cairox** típus **KRK-A**



Geometriai méretek			
	ØD [mm]	h [mm]	L [mm]
100	99	100	200
125	124	100	200
150	149	100	200
160	159	100	200
200	199	100	200