



Hidegre zsugorodó ragasztószalag típus PSB

Nagy teherbírású, önvulkanizáló, hidegre zsugorodó, 3 rétegű ragasztószalag, 50, 75 vagy 100 mm szélességben, 15 méteres tekercsben, szürke színben.

Alkalmazási terület

- Beltérben haladó, kör keresztmetszetű légcsatorna tömítésére, hosszantartó nedvességálló és légtömör zárás az időjárási hatások ellen
- A legjobb hatásfok elérése érdekében a felületnek tisztának és pormentesnek kell lennie, mentes nedvességtől és minden egyéb szennyeződéstől
- Porózus vagy törékeny felületeken elő-kezelés szükséges
- Tárolása nedvességtől távol, jól szellőző helyiségben, max. 30 °C hőmérsékleten

Anyaga

- Öntapadó ragasztószalag jó minőségű polietilén külső réteggel
- Hőmérsékleti tartomány: -20 °C > +60 °C
- Min. alkalmazható hőmérséklet 0°C
- Hőmérséklet ellenállás:
 1. -30°C +80°C (ideiglenes hőmérséklet)
 2. +5°C +40°C (felhasználási hőmérséklet)
- Tűzvédelmi besorolási osztály: B2

Kivitel

- 3 réteg: viszkoelasztikus butil tapadó felület polietilén bevonattal, és egy eltávolítható papír csík a ragasztós oldalon
- Hordozó felület: polietilén réteg
- Öntapadó típus: butil gumi
- Húzószilárdság > 20 MPa
- Nyúlás > 500%
- Útésállóság > 150 g
- Sűrűség: 1.7 g/cm²
- Szilárdanyag-tartalom > 99%
- Vízgőz áteresztés 4 g/m²/24h
- Tapadás: 9 N/cm 90°-os szög alatt, acélon 100 mm/mn
- Áramlási ellenállás:
 - < 3 mm 5°C-nál
 - < 3mm 70°C-nál
- Levegő nyomása: max. 4000 Pa
- Szín: világosszürke

Kiírási szöveg minta

- A légcsatorna hálózatok légtömörre tömíthetők a hidegre zsugorodó, 3 rétegű tömítőszalaggal. Viszkoelasztikus butil öntapadó réteggel, alumínium borítással és eltávolítható papír csíkkal a ragasztós felületen. Tűzállósági osztály: B2. Tartós üzemi hőmérséklet: -30 °C és +80 °C között.
- **ATC** típus **PSB**